



COLOURS AND REFERENCES COLORES Y REFERENCIAS

Stripes of 8 cm by two-sided printing, perfectly superimposed.
Rayas de 8 cm en las dos caras de impresión, perfectamente superpuestas

| | |
|--|----------|
| | 532-8111 |
| | 532-8222 |
| | 532-8274 |
| | 532-8108 |
| | 532-8014 |
| | 532-8340 |

AWNINGS & SHADINGS
ESTORES Y SOMBRAS

MAJOR ADVANTAGES / VENTAJAS

- | | |
|---|---|
| > Genuine Précontraint Serge Ferrari® technology: • Exceptional dimensional stability | > <i>Técnica Précontraint Serge Ferrari® única:</i> • Excepcional estabilidad dimensional |
| > High UV resistance | > <i>Áltamente resistente a los rayos UV</i> |
| > Excellent longevity | > <i>Buena duración</i> |
| > Excellent tear resistance | > <i>Excelente resistencia al desgarro</i> |

TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | Précontraint 502 stripes | Standards / Normas |
|---|--|----------------------|
| Yarn / Hilo | 1100 dtex PES HT | TERSUISSE |
| Weight / Peso | 590 g/m ² | EN ISO 2286-2 |
| Width / Ancho | 180 cm | |
| Standard format length/jumbo rolls* Longitud estándar para piezas/bobinas* | ± 50 ml/± 500 ml | |
| Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) | 250/250 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) | 25/20 daN | DIN 53.363 |
| Adhesion / Adherencia | 9/9 daN/5 cm | EN ISO 2411 |
| Finish / Acabado | Varnish both sides / Barniz dos caras | |
| Flame retardancy Reacción al fuego | M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727-90 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • BS 7837 Classe 1/UNI 9177-87 • VKF 5.3/SN 198898 G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • CAN ULCS 109 1530.3/AS/NZS • SP Method 2205 | |
| Euroclass / Euroclase | B-s2, d0/EN 13501-1 | |
| Cold resistance / Resistencia al frío | - 30°C | |
| Heat resistance / Resistencia al calor | + 70°C | |
| Quality management system / Sistema de gestión de calidad | | ISO 9001 |

Stripes on face of 14/22 cm with textile aspect on the back.
Rayas en el derecho de 14/22 cm con aspecto textil en el revés.

| | |
|--|----------|
| | 542-1088 |
| | 542-1270 |
| | 542-1089 |
| | 542-1091 |
| | 542-1272 |
| | 542-1273 |

Stripes on face of 1.5/8/1.5/19 cm.
Rayas en el derecho de 1,5/8/1,5/19 cm.

| | |
|--|-----------|
| | 582-50056 |
| | 582-50054 |
| | 582-50057 |
| | 582-50055 |
| | 582-50051 |
| | 582-50053 |
| | 582-50052 |
| | 582-50050 |
| | 582-50048 |
| | 582-50046 |
| | 582-50049 |
| | 582-50047 |



Dimensional stability
Estabilidad dimensional



UV resistance
Resistente a los rayos UV



Long life
Longevidad



100% recyclable
100% reciclable

The technical characteristics shown here are average values, given for information only and may be modified.

*Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.

*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.